

チームワークを大切に、より良い施工を目指す… 一人一人の適正を見極め、効率の良い業務を追求する…

～ごあいさつ～

1990(平成2)年に有限会社上野建設興業を旗揚げし、『適材適所』・『創意工夫』をモットーに型枠工事業からスタートしてまいりました。現在に至るまで土木工事業やとび工事など分野を広げ今日ではPC橋梁工事・クレーン工事などを手掛けるまでとなりました。2005(平成17)年、上野建設興業株式会社は新たな一歩を踏み出すこととなりました。これもひとえに皆様方のご愛顧の賜物と、深く感謝申し上げる次第でございます。今後弊社は [地球環境保護] を視野に入れた環境事業へも積極的に取り組み、企業の社会的責任として社会に貢献してまいります。今後とも皆様におかれましては、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役 上野 久博

■ 会社概要

- ・社 名 上野建設興業 株式会社
- ・本社所在地 〒496-0921 愛知県愛西市大井町同所245
TEL 0567-31-4737 FAX 0567-31-4750
- ・尾張機材センター 〒498-0046 愛知県弥富市三好5丁目3
TEL 0567-69-2660 FAX 0567-69-2666
- ・創 業 1990(平成2)年11月19日
- ・設 立 2005(平成17)年1月21日
- ・資 本 金 1,200万円
- ・代 表 者 代表取締役 上野 久博
- ・従 業 員 数 24名(平成22年1月現在)
- ・事 業 内 容

- ・PC橋梁工事 ・クレーン工事
- ・土木工事 ・鉄筋工事 ・型枠工事
- ・為 工 事 ・資機材運搬
- ・電気工事 ・測量

- ・許可登録番号 愛知県知事許可(般-17)第56010号
- ・許可建設業の種類 土木工事業、大工工事業、とび・土工工事業
石工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業
しゅんせつ工事業、水道施設工事業
鉄筋工事業、塗装工事業

- ・沿 革 1990(平成2)年1月 有限会社 上野建設興業 設立
(津島市鹿伏兎町下春日台)
1995(平成7)年2月 尾張工事事務所 開設
(海部郡佐屋町大字大井字同所)
2003(平成15)年4月 尾張機材センター 開設
(海部郡弥富町三好ホノ割)
2005(平成17)年1月 上野建設興業株式会社 に改称
本社移転(旧尾張工事事務所)
(愛西市大井町同所245)
8月 環境事業部 開設
(ハイデューゼ製造・使用)
2006(平成18)年8月 経営革新計画 承認
(愛知県知事)

- ・主要取引銀行 岐阜信用金庫、百五銀行、愛知銀行、桑名信用金庫
- ・主要取引先 (株)新井組、(株)伊々々 犬飼建設(株)、(株)植木組、(株)奥村組、オエンカ白石(株)、
鹿島建設(株)、霞興業(有)、川元建設(株)、機動建設工業(株)、(株)近藤組、
三光テック(株)、山昇建設(株)、JR東海建設(株)、昭和土木(株)、洲本工事(株)、
(株)銭高組、(株)泰成、(株)大金工務店、大鉄工業(株)、(株)竹中土木、
(株)土屋組、天元工業(株)、東京舗装工業(株)、(株)東郷建設、ドーペ建設工業(株)、
(株)日本ロジスタ、(株)ノゼキ、(株)林工務店、福岡建設(株)、フク建設(株)、
(株)藤川工務店、(株)フジタ、(株)丸中組、(株)森本組、安田(株)、
山城土木(株)、山田建設(株)、(株)山本工務店
(※50音順に記載しております。)



上野建設興業株式会社 所有クレーンの紹介

全車、(株)タダノ社製



■ 12t GR-120NL-型 (パワーチルドジブ)

最大地上揚程(ブーム)	φm	24.5
ジ ム)	φm	30.0
最大作業半径(ブーム)	φm	22.3
ジ ム)	φm	23.2
ブーム長さ	φm	5.3 - 23.8
本体寸法 (L/H/W)	φm	7,430 × 2,800 × 2,000
(走行時寸法)		

■ 16t GR-160N-型 (H型アウトリガ)

最大地上揚程(ブーム)	φm	28.2
ジ ム)	φm	32.0
最大作業半径(ブーム)	φm	24.0
ジ ム)	φm	27.2
ブーム長さ	φm	6.5 - 27.5
本体寸法 (L/H/W)	φm	8,230 × 3,140 × 2,200
(走行時寸法)		



■ 25t TR-250M-0型 (殺ブーム、殺パワーチルドジブ、X型アウトリガ)

最大地上揚程(ブーム)	φm	31.3
ジ ム)	φm	44.2
最大作業半径(ブーム)	φm	28.0
ジ ム)	φm	35.0
ブーム長さ	φm	9.5 - 30.5
本体寸法 (L/H/W)	φm	11,130 × 3,440 × 2,620
(走行時寸法)		

■ 25t GR-250N-型 (殺ブーム、殺パワーチルドジブ、H型アウトリガ)

最大地上揚程(ブーム)	φm	31.3
ジ ム)	φm	44.2
最大作業半径(ブーム)	φm	28.0
ジ ム)	φm	35.0
ブーム長さ	φm	9.5 - 30.5
本体寸法 (L/H/W)	φm	11,130 × 3,455 × 2,620
(走行時寸法)		



■ 25t GR-250N-2型 (殺ブーム、殺パワーチルドジブ、H型アウトリガ)

最大地上揚程(ブーム)	φm	31.3
ジ ム)	φm	44.2
最大作業半径(ブーム)	φm	27.9
ジ ム)	φm	33.9
ブーム長さ	φm	9.35 - 30.5
本体寸法 (L/H/W)	φm	11,410 × 3,470 × 2,620
(走行時寸法)		

■ 60t GR-600N-2型 (殺ブーム、殺フルオートジブ、H型アウトリガ)

最大地上揚程(ブーム)	φm	45.2
ジ ム)	φm	58.0
最大作業半径(ブーム)	φm	36.0(標準性能) 40.0(前方特別性能)
ジ ム)	φm	40.2(標準性能) 47.5(前方特別性能)
ブーム長さ	φm	9.8 - 44.0
本体寸法 (L/H/W)	φm	12,815 × 3,750 × 2,780
(走行時寸法)		

